

北京消防设备厂

生成日期: 2025-10-23

灭火器的配置规范如下: 1用于扑救各类火灾的灭火器的比较低配置基准、**小配置灭火级别和**少配置数量应按本章的有关规定执行。2配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表、表。3地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的**少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的**少配置数量应增加100%。4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的比较低保护要求时,可选配灭火级别小于表5对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器的配置数量:(1).对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对*设有室外消火栓系统的,不作减配处理。(2).对设有灭火系统的,可相应减少30%;(3).对同时设有室内消火栓系统和灭火系统的,可相应减少50%。6对可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,不宜减少灭火器的配置数量。室内、室外消防栓给水管应布置成环状,以便在管网某段维修或者发生故障时,仍能保证火场用水。北京消防设备厂

在不同的场合,应配置不同的灭火器,灭火器才能发挥比较大的灭火效能和经济效益。1、精密仪器和贵重设备场所,灭火剂的残渍会损坏设备,忌用水和干粉灭火剂,应选用气体灭火器。2、贵重书籍和档案资料场所,为了避免水渍损失,忌用水灭火,应选用干粉灭火器或气体灭火器。3、电气设备场所,热胀冷缩可能引起设备破裂,忌用水灭火,应选用绝缘性能较好的气体灭火器或干粉灭火器。4、高温设备场所,热胀冷缩可能引起设备破裂,忌用水灭火,应选用干粉灭火器或气体灭火器。5、化学危险物品场所,有些灭火剂可能与某些化学物品起化学反应,有导致火灾扩大的可能,应选用与化学物品不起化学反应的灭火器。6、可燃气体场所,有可能出现气体泄漏火灾,应选用扑灭可燃气体灭火效果较好的水进行灭火。北京消防设备厂 消防水是灭火的射水工具,它射程远、水量大;

消防器材批发:预防火灾安全常识一、火灾预防基本观念1.火的形成需要下列三个条件:即可燃物、空气和火源,三者缺一火即无法形成。2.对火灾扑救,通常采用窒息(隔绝空气),冷却(降低温度)和拆除(移去可燃物)等三种。二、灭火器的种类及使用方法1.泡沫灭火器:适用AB类火灾,分为化学泡沫和机械泡沫两种,其中化学泡沫使用时颠倒使用,现已淘汰,而机械泡沫使用方法同于粉灭火剂。缺点:造成污染,不可用于C类火灾,每四个月检查一次,药剂一年更换。2.二氧化碳灭火器适BC类火灾,使用方法[a]拔出保险插销[b]握住喇叭喷嘴和阀门压把[c]压下压把即受内部高压喷出。每三个月检查,重量减二》需重新灌装。缺点:使用人员极易。3.干粉灭火器:分为ABC和BC干粉两种,其中适用ABC类火灾,使用方法[a]拔掉保险销[b]喷嘴管朝向火焰,压下阀门压把即可喷出。三个月检查压力表(1~2Mpa)药剂有效时限三年。4.清水灭火器:它**适合灭A类火灾,不适合扑灭其它类火灾。采用拍击法:先将清水灭火器直立放稳,摘下保护帽,用手掌拍击开启杠顶端的凸头,水流便会从喷嘴喷出。三、火源和气体的管理注意事项有哪些?1.天然气皮管道是否破损或漏气,使用后阀门应切实关闭和关紧。

消防器材灭火毯的正确使用方式常见消防器材灭火毯的正确使用方式灭火毯使用方法1.将灭火毯固定或放置于比较显眼且能快速拿取的墙壁上或抽屉内。2.在起火初期,快速取出灭火毯,双手握住两根黑色拉带。3.将灭火毯轻轻抖开,作为盾牌状拿在手中。4.将灭火毯轻轻的覆盖在火焰上,同时切断电源或气源。5.灭火毯持续覆盖在着火物体上,并采取积极灭火措施直至着火物体完全熄灭。6.待着火物体熄灭,并于灭火毯冷却后,将

毯子裹成一团，作为不可燃垃圾处理。7. 如果人身上着火，将毯子抖开，完全包裹于着火人身上扑灭火源，并迅速拨打急救120。灭火毯使用场合火场逃生：将灭火毯披裹在身上并戴上防烟面罩，迅速脱离火场。灭火毯可隔绝火焰、降低火场高温。初期灭火：在起火初期，将灭火毯直接覆盖住火源或着火的物体上，可迅速在短时间内扑灭火源。地震逃生：将灭火毯折叠后顶在头上，利用其厚实、有弹性的结构，减轻落物的撞击。工业安全：炼钢厂、电弧焊加工、锅炉房及化学实验室等有火花、易引起火灾的场合。消防器材是需要进行定期检查的，比如消防器材的外观检查就是比较重要的日常工作。

1、消火栓箱遇有火警时，根据箱门的开启方式，按下门上的弹簧锁，销子自动退出，拉开箱门后，取下水拉转水带盘，拉出水带，同时把水带接口与消火栓接口连接上，按下箱体内的消火栓报警按钮，把室内消火栓手轮顺开启方向旋开，即能进行喷水灭火。2、消防水消防水是灭火的射水工具，用其与水带连接会喷射密集充实的水流。具有射程远、水量大等优点。它由管牙接口、体和喷嘴等主要零部件组成。直流开关水，是直流水增加球阀开关等部件组成可以通过开关控制水流。3、水带接扣水带接扣：用于水带、消防车、消火栓、水之间的连接。以便输送水和泡沫混合液进行灭火。它由本体、密封圈座、橡胶密封圈和档圈等到零部件组成，密封圈座上有沟槽，用于扎水带。具有密封性好，连接又快又省力，不易脱落等特点。管牙接口：装在水进水口端，内螺纹固定接口装在消火栓。消防水泵等出水口处；它们都由本体和密封圈组成，一端为管螺纹，一端为内扣式。它们都用于连接水带。4、消防水带消防水带是消防现场输水用的软管。消防水带按材料可分为有衬里消防水带和无衬里消防水带两种。因组织演练、灭火等原因也需要更换器材，或者因掉压、严重腐蚀、设施破损、报废等原因需要更换消防器材的。北京消防设备厂

发生火灾时，一定要保持镇静，按照使用灭火器扑救火灾的原则采取迅速正确的措施，积极配合完成扑救工作。北京消防设备厂

室内消火栓使用方式□a□打开消火栓门，按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)□b□一人接好头和水带奔向起火点□c□另一人接好水带和阀门口□d□逆时针打开阀门水喷出即可。注：电起火要确定切断电源。6、室外消火栓一种安装在室外的固定消防连接设备，种类有室外地上式消火栓、室外地下式消火栓、室外直埋伸缩式消火栓。地上式在地上接水，操作方便，但易被碰撞，易受冻；地下式防冻效果好，但需要建较大的地下井室，且使用时消防队员要到井内接水，操作不方便。室外直埋伸缩式消火栓平时消火栓压回地面以下，使用时拉出地面工作。比地上式能避免碰撞，防冻效果好；比地下式操作方便，直埋安装更简单。7、水箱水箱是连接消防管道的储存水箱主要用于火灾中的供水设备能更好的防止火灾的蔓延和熄灭。北京消防设备厂

福建省习安消防科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在福建省泉州市等地区的五金、工具行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**习安消防和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！